


# Полноростовые роторные электромеханические турникеты с гидромеханическим доводчиком

Производительность на складе



«Ростов-Дон  
PR1/3»



«Ростов-Дон  
PR1Л/3»

Полноростовые турникеты являются прекрасным средством надежного контроля доступа, полностью исключающим возможность несанкционированного прохода через них. Они широко используются для организации прохода на объектах с повышенной режимностью, а также на объектах с большим количеством людей, а именно - на входах и выходах спортивных и зрелищных сооружений, платных пляжей, гаражей и т.п.

Предлагаемые полноростовые турникеты имеют нетравматичную конструкцию, четкую фиксацию лопастей после каждого прохода, могут управляться с пульта дистанционного управления либо с помощью СКУД. Изготавливаются также модификации с четырьмя преграждающими створками, и двухпроходные модели, представляющие собой 2 ротора, помещенные в одном корпусе. Также выпускаются турникеты для эксплуатации на открытом воздухе.

## Характеристики

Габаритные размеры	2350x1500x1500 мм
Назначение	Исполнительное устройство СКУД, обеспечивает строгое отсечение проходящих людей по одному человеку.
Режимы работы	1. «Закрыто» - турникет заблокирован. 2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь. 3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется. <b>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</b>
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Допустимая нагрузка на лопасть	200кг
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим «Антиpanic»	Реализуется путем принудительной разблокировки механизма.
Наработка на отказ	3000000 проходов.
Напряжение питания	-12V
Потребляемый ток	3 А
Условия эксплуатации	От 0°С до +50°С при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. По специальному заказу изготавливаются изделия для эксплуатации вне помещений без навеса, в диапазоне температур от -25°С до +60°С.
Виды покрытия	Комбинированное (хромированные штанги, трубы и порошковая покраска стоек).
Комплект поставки	Ротор, преграждающие штанги, ограждение, пульт дистанционного управления.
Дополнительные опции	- радиоуправление; - окраска в любой цвет; - уличное исполнение; - встроенный в пульт счетчик числа проходов; - исполнение из нержавеющей стали.
Срок гарантии	12 месяцев