


Калитки механические с гидромеханическим доводчиком



«Ростов-Дон К21»



Соединение с ограждениями



Особенностью модели «Ростов-Дон К21» является встроенный гидромеханический доводчик, обеспечивающий плавное, бесшумное движение дуги и ее возвращение в исходное положение.

Калитка легко стыкуется с ограждениями «Ростов-Дон», выполненными с ней в едином стиле.

Калитка является средством ограничения доступа посредством дуги, поворачивающейся вокруг вертикальной оси. Она используется на проходных, на вокзалах, в банках и других организациях.

К ее достоинствам относятся элегантность, простота сборки и установки, надежность работы, минимум занимаемой площади, удобство прохода, в том числе с детьми, колясками, сумками.

Дуга калитки К21 поворачивается только в одну сторону, по часовой стрелке (К21пр) или против (К21лев).

Характеристики	
	«Ростов-Дон К21»
Назначение	Односторонняя - открытие только по или только против часовой стрелки.
Габаритные размеры с установленными штангами	1095x815x190мм
Вид стопора (опция)	Замок, расположенный на стойке со стороны дуги, позволяет легко зафиксировать дугу в открытом или закрытом положениях. Он имеет два исполнения: под английский ключ и открываемый рукой стопор.
Возможностьстыковки стойки калитки с ограждением	есть
Наработка на отказ	2000000 проходов.
Температурные условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков, возможна эксплуатация вне помещений.
Вид покрытия	Комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки).
Комплект поставки	Калитка, дуга, пластиковая вставка.
Дополнительные опции	- окраска в любой цвет; - стопор, фиксирующий дугу в закрытом положении; - исполнение из нержавеющей стали; - хромированное покрытие; - вставка из закаленного стекла.
Срок гарантии	12 месяцев